



## JET GH-20120 ZH DRO Токарно-винторезный станок серии ZH Ø500 мм (расшир.)

Артикул: 50000833T

Цена: 3 200 000 руб.



### Характеристики

Напряжение, В	400
Диаметр обработки над станиной, мм	500
Диаметр обточки над поперечным суппортом, мм	310
Расстояние между центрами, мм	3000
Диаметр обточки над съемным мостиком, гар, мм	720
Длина съемного мостика, мм	200
Ширина станина, мм	405
Ход поперечного суппорта, мм	310
Ход верхнего продольного суппорта, мм	145
Диапазон оборотов шпинделя, об/мин	9-1600
Количество скоростей шпинделя	24
Внутренний конус шпинделя	MK7
Передний конец шпинделя	DIN 55029 D1-8
Диаметр проходного отверстия шпинделя, мм	Ø80
Диапазон продольной подачи, мм/об	0,063–6,43
Количество продольных подач	80
Диапазон поперечной подачи, мм/об	0,027–2,73



Количество поперечных подач	80
Диапазон метрической резьбы, мм	1-224
Количество метрических резьб	46
Диапазон дюймовой резьбы, TPI	28 – 1/8
Количество дюймовых резьб	48
Диапазон модульной резьбы, MP	0,5 – 112
Количество модульных резьб	42
Диапазон питчевой резьбы, DP	56 – 1/ 4
Количество питчевых резьб	45
Шаг продольного ходового винта, мм	12
Макс. размер инструмента, мм	32x32
Ускоренное перемещение продольного суппорта (каретки), м/мин	4,5
Ускоренное перемещение поперечного суппорта, м/мин	2
Внутренний конус пиноли задней бабки	MK5
Ход пиноли задней бабки, мм	150
Наружный диаметр пиноли задней бабки, мм	75
Диапазон неподвижного люнета, мм	50-200
Диапазон подвижного люнета, мм	18-100
Объем бака СОЖ, л	15
Объем масла (ориентировочно), л	30
Параметры питающей сети	3~ 400 В, 50 Гц
Мощность главного двигателя, кВт	7,5 (10 л.с.) S1
Мощность насоса СОЖ, кВт	0,09
Мощность двигателя быстрой подачи, кВт	10,8
Устройство защиты потребителя, А	25
Страна производителя	Китай
Длина, мм	4500
Ширина, мм	1280
Высота, мм	1300
Масса, кг	3600
Длина в упаковке, см	470
Ширина в упаковке, см	148
Высота в упаковке, см	210
Масса в упаковке, кг	3800
Бренд	JET
Ссылка над "Вам может понадобиться"	<a href="https://www.jettools.ru/catalog/tokarnye-stanki-s-chpu-s-gorizonta">https://www.jettools.ru/catalog/tokarnye-stanki-s-chpu-s-gorizonta</a>
Текст над "Вам может понадобиться"	Токарные станки с ЧПУ с горизонтальной станиной серия JCT

## Комплектация

- 6 регулировочных опор
- Защитное ограждение
- Защита резцедержателя
- Защита патрона с концевым выключателем
- Трехкулачковый патрон 250мм с базовыми и обратными кулачками
- 4-кулачковая планшайба 320мм
- Зажимная шайба 400мм



- 4-х позиционный резцедержатель с функцией поворота
- Неподвижный люнет
- Подвижный люнет
- Ножной тормоз с концевым выключателем
- Система подвода СОЖ
- Галогеновая лампа
- Вращающийся центр МК 5
- Невращающийся центр МК 5
- Переходная втулка МК 7/ МК 5
- Резьбоуказатель
- Вал управления с 5 настраиваемыми кулачками (выключение продольной подачи)
- Рабочий инструмент в ящике
- Масленка
- Руководство по эксплуатации
- Список запасных частей

## Аксессуары



Смазочно-охлаждающая жидкость Фукс Ratak VR 20L (СОЖ) Арт. С6210R  
(концентрат)

**26 350 руб.**

Ссылка: <https://www.jettools.ru/~uvULI>

---